

CA-29 Evolve

CleanAIR®

CleanAIR®



Představuje lehkou a ergonomickou kuklu s odklápacím svářecským zorníkem a průhledným brusným zorníkem.

Díky stabilnímu odklápacímu svářecskému zorníku zajistuje excellentní ochranu při sváření a následnému broušení a čištění materiálů. Svářecský zorník může být odklopen kdykoli ho není třeba. Unikátní vyklápěcí mechanizmus optimalizuje polohu těžiště a šetří potřebný prostor a dovoluje uživateli použít, jak samostmívací kazety, tak svářecského skla o standardním rozměru 110x90 mm. Kukla CA-29 Evolve chrání obličej a oči proti škodlivému ultrafialovému/infráčervenému záření a svářecímu rozstřiku. Velký a zaoblený ochranný zorník umožňuje dokonalý výhled všechny směry a splňuje požadavky definované normou EN 166, třída "B" ochrany zorníku proti částečním leficiím rychlosťí 120 m/s.

Kukla CA-29 Evolve je navržena pro použití s filtračně ventilačními jednotkami CleanAIR® a systémy tlakového vzduchu CleanAIR® Pressure k ochraně dýchacích cest proti různým škodlivým nečistotám obsaženým v ovzduší.

Výhody

- Kombinuje ochranu při sváření a broušení
- Kompaktní a odolný design
- Lehká, velmi dobré vyvážená a komfortní
- Velký zaoblený zorník 170x95 mm
- Kompatibilní se samostmívacími kazetami, nebo svářeckými skly 110x90mm
- Komfortní a jednoduše nastavitelný hlavový kříž
- Jednoduše vyměnitelné spotřební díly
- Kompatibilní s filtračně ventilačními jednotkami CleanAIR® a systémy tlakového vzduchu CleanAIR® Pressure

Oblast použití

- Vhodná pro většinu svářecských aplikací, čištění a broušení

Technické parametry

Hmotnost	580 g (bez rozvodu vzduchu a bez samostmívací kazety)
Materiál	skelét kukly – TPE zorník – polykarbonát
Připojovací závit	CA40x1/7"
Ochranný faktor (NOF)	50
Certifikace	EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166

Popis produktu	Obj. číslo
Kompletní kukly	
Svářecská kukla CA-29 Evolve, včetně rozvodu vzduchu a svářeckého skla tmavostí 10	70 29 00
Svářecská kukla CA-29 Evolve, včetně rozvodu vzduchu a samostmívací kazety V9-13 DS ADC	70 29 01
Svářecská kukla Evermatic Evolve, se svářeckým sklem tmavostí 10, bez rozvodu vzduchu	40 29 00
Svářecská kukla Evermatic Evolve, se samostmívací kazetou V9-13 DS ADC, bez rozvodu vzduchu	40 29 01
Spotřební díly, příslušenství	
Sada pro přestavbu Svářovací kukly pro ochranu dýchacích cest (vč. vzduchového kanálu, roušky, 2ks čelových pásek a sadu suchých zipů)	44 00 85CA
Universální rouška pro svářecké kukly	70 21 53
Hadice lehká flexi CA40x1/7" – bajonet	70 00 60B
Hadice lehká flexi CA40x1/7" – CA40x1/7"	70 00 60
Hlavový kříž pro CA-29, včetně sady čelových pásek	70 29 41
Sada montážních dílů hlavového kříže	70 29 42
Výklopný rámeček svářeckého štitu	70 29 45
Brusný zorník polykarbonátový	70 29 20
Vnější ochranná fólie, 110x90 mm, 1,0 mm	*110/90-1,0
Vnější ochranná fólie, 108x51 mm, 0,75 mm	*108/51
Samostmívací kazeta V9-13 DS ADC	40 50 40
Svářecské sklo 110x90 mm, tmavost číslo 8	110/90-08
Svářecské sklo 110x90 mm, tmavost číslo 9	110/90-09
Svářecské sklo 110x90 mm, tmavost číslo 10	110/90-10
Svářecské sklo 110x90 mm, tmavost číslo 11	110/90-11
Svářecské sklo 110x90 mm, tmavost číslo 12	110/90-12
Svářecské sklo 110x90 mm, tmavost číslo 13	110/90-13