

TECHNICKÝ LIST

Strana 1 z 1

Řada: Svařování / Welding
Kód produktu: 3642G00

Vytvořeno dne: 11/09/2016
Revidováno dne: 11/08/2017

WS 3642 G – NEUTRALIZAČNÍ GEL

POPIS

WS 3642 G je neutralizační gel, který reaguje s fluorovodíkovými a dusičnými kyselinami a neutralizuje je. Aplikuje se s odlakovačem v kroku, který následuje po moření.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neutralizuje volné kyseliny obsažené v odlakovačích
- Je vysoce alkalický a reaguje s kyselinami v odlakovačích
- Snadno odstranitelný vodou
- Nenarušuje oblasti v blízkosti moření
- Aplikace ve vysokém množství garantuje úplnou neutralizaci kyselin
- Po aplikaci a smísením s odlakovačem získává červený odstín

VYUŽITÍ

- Se všemi odlakovači značky WHALE SPRAY

APLIKACE

- Nalijte do odlakovače a řádně promíchejte štětcem. Délka ošetření je 5–30 minut při pokojové teplotě.
- Okamžitě po smísení začne chemická reakce, která se projevuje tvorbou bublin. Ve chvíli, kdy tvorba bublin ustane a roztok získá žluto-hnědé zbarvení, je reakce u konce a prostředek je připraven k aplikaci.
- Během aplikace je nutné striktně dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s nebezpečnými chemikáliemi a nosit osobní ochranné prostředky – zejména ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranné pracovní oblečení.
- Po aplikaci je nutné ošetřený povrch řádně opláchnout vodou – ideálně za použití vysokotlaké myčky.
- Voda, která steče z ošetřeného povrchu, bude silně alkalicky znečištěná a bude obsahovat rozpuštěné kovy z procesu moření, proto je nutné s ní nakládat podle platných předpisů.

TECHNICKÉ ÚDAJE A CERTIFIKACE

Vzhled:	Pasta
Barva:	Žlutá
pH	Zásadité
Hořlavost:	Nehořlavá
Rozpustnost:	Částečně rozpustná ve vodě

