

Pístové kompresory Pro Line A29

mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- malé mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
- jednostupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení; vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice
- provedení na tlakové nádobě, součástí výbavy regulátor tlaku a manometry
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2

Pístové kompresory Pro Line A29												
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
									d	š	v	
○	A29-1,5-27CM	255	184	27	10	1,5	230/50	1075	810	390	710	43
●	A29-1,5-50CM	255	184	50	10	1,5	230/50	1075	870	370	780	49
●	A29-1,5-90CM	255	184	90	10	1,5	230/50	1075	1010	415	900	52
○	A29-1,5-150CM	255	184	150	10	1,5	230/50	1075	1375	420	950	87
●	A29B-2,2-50CM	320	230	50	10	2,2	230/50	1300	940	410	800	58
○	A29B-2,2-50CT	320	230	50	10	2,2	400/50	1300	940	410	800	58
●	A29B-2,2-90CM	320	230	90	10	2,2	230/50	1300	1010	415	900	56
●	A29B-2,2-90CT	320	230	90	10	2,2	400/50	1300	1010	415	900	56
○	A29B-2,2-150CM	320	230	150	10	2,2	230/50	1300	1375	420	950	87
○	A29B-2,2-150CT	320	230	150	10	2,2	400/50	1300	1375	420	950	87
○	A29B-2,2-200CM	320	230	200	10	2,2	230/50	1300	1500	470	1110	91
○	A29B-2,2-200CT	320	230	200	10	2,2	400/50	1300	1500	470	1110	91



Pístové kompresory Pro Line A39

mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
- jednostupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení; vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice
- provedení na tlakové nádobě, součástí výbavy regulátor tlaku a manometry
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2

Pístové kompresory Pro Line A39												
	Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
									d	š	v	
●	A39-2,2-90CM	393	283	90	10	2,2	230/50	1050	1180	460	930	72
●	A39-2,2-90CT	393	283	90	10	2,2	400/50	1050	1180	460	930	72
○	A39-2,2-150CM	393	283	150	10	2,2	230/50	1050	1375	420	950	87
●	A39-2,2-150CT	393	283	150	10	2,2	400/50	1050	1375	420	950	87
○	A39-2,2-200CM	393	283	200	10	2,2	230/50	1050	1500	470	1110	91
○	A39-2,2-200CT	393	283	200	10	2,2	400/50	1050	1500	470	1110	91
○	A39-2,2-270CM	393	283	270	10	2,2	230/50	1050	1530	595	1160	138
○	A39-2,2-270CT	393	283	270	10	2,2	400/50	1050	1530	595	1160	138



**VÝHODNÁ
CENA!**



Unikátní kryt řemenice - perfektní chlazení

Na jednostupňových kompresorech s klínovými řemeny značky ABAC naleznete nový unikátní kryt řemenice, který je vybaven profilovými drážkami, které usměrní proudění vzduchu přímo nad kompresorovou jednotku a zajišťují její perfektní chlazení. Tímto řešením je výstupní teplota z kompresoru o 35 °C nižší než u běžných strojů, což se podílí na minimálním tepelném namáhání vnitřních částí kompresoru a zpětného ventilu, vysoké životnosti strojů a samozřejmě také na minimálním množství zkondenzované vody.

Snižování výstupní teploty z kompresoru až o 35 °C!