

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	115 mm
Elast. brusný kotouč Ø	115 mm
Závit	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	2,00 kg
Hmotnost bez akumulátoru	2,00 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	86 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	97 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	100 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	$\alpha_{h,AG}$ 4,6 m/s ² $\alpha_{h,DS}$ 1,8 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²