

Chemical 2F Asbest

CleanAIR®

CleanAIR®

Chemical 2F Asbest

Kombinace jednotky Chemical 2F s celoobličejovými maskami Shigematsu představují spolehlivé řešení ochrany dýchacích cest v prostředí kontaminovaném vláknou azbestu.

Konstrukce jednotky umožňuje snadnou dekontaminaci díky ochraně IP65. Plnobarevný TFT displej srozumitelně zobrazuje veškeré důležité informace. Vyspělý elektronický systém varuje uživatele v případě nízkého průtoku vzduchu, nebo nízkého nabití baterie. Navzdory malým rozměrům a nízké hmotnosti jednotka poskytuje konstantní průtok vzduchu v rozmezí 160 - 235 l/min s ohledem na to, zdali je používán částečný, či kombinovaný filtr. Unikátní automatický systém uzavírání vstupů na filtry zabraňuje nechtěné kontaminaci jednotky při výměně filtrů.



Výhody Shigematsu GX02

- Dvojitá těsnící linie poskytuje maximální těsnost při zachování vysoké úrovně komfortu uživatele.
- Výměnný panoramatický zorník poskytuje maximální zorné pole.
- Speciální povrchová úprava zajišťující vysokou odolnost vůči poškrábání
- Šestibodový náhlavní upínací systém
- Standardní závit RD40x1/7" dle normy EN 148-1
- Masky plně odpovídá normám EN 136 a EN 12942
- Dostupná ve velikostech S, M a L

Shigematsu GX02 – dvojitá těsnící linie poskytuje maximální těsnost při zachování vysoké úrovně komfortu uživatele a výměnný panoramatický zorník poskytuje maximální zorné pole.

SYSTÉM JE NYNÍ DOSTUPNÝ SE DVĚMA VARIANTAMI MASEK - SHIGEMATSU GX02 A CF02

Shigematsu CF02 – nová lehká celoobličejová maska se sférickým zorníkem vysoké kvality.



Výhody Shigematsu CF02

- Nízká hmotnost – 435 g
- Šestibodový náhlavní upínací systém
- Kvalitní sférický zorník eliminuje zkreslení a poskytuje lepší viditelnost
- Povrchová úprava zvyšující odolnost proti poškrábání
- Standardní závit RD40x1/7" dle normy EN 148-1
- Masky plně odpovídá normám EN 136 a EN 12942
- Dostupná ve velikostech M a L

Popis produktu	Obj. číslo
Kompletní sady	
CleanAIR® Chemical 2F s aktivním režimem Asbest [včetně akumulátoru, nabíječky, dekontaminovatelného opasku Hypalon a indikátoru průtoku]	51 00 00ASD
CleanAIR® Chemical 2F s aktivním režimem Asbest [včetně akumulátoru, nabíječky, pryžového dekontaminovatelného opasku a indikátoru průtoku]	51 00 00ASR
Celoobličejová maska GX02, velikost S	71 06 00S
Celoobličejová maska GX02, velikost M	71 06 00M
Celoobličejová maska GX02, velikost L	71 06 00L
Celoobličejová maska CF02, velikost M	72 06 00M
Celoobličejová maska CF02, velikost L	72 06 00L
Spotřební díly, příslušenství	
Hadice pryžová CA40x1/7" – CA40x1/7" / 90°	70 00 86RL
Hadice lehká flexi CA40x1/7" – CA40x1/7"	70 00 60
Filtr proti částicím P3	50 00 48
Nabíječka	51 00 30EUR

Podrobné informace o dostupných spotřebních dílech a příslušenství naleznete na: str. 10 – Chemical 2F
str. 20 – Shigematsu GX02
str. 22 – Shigematsu CF02

Technické parametry Chemical 2F

Průtok vzduchu	160–235 l/min
Hmotnost	960 g [včetně baterie]
Hlučnost	max. 62 dB
Rozměry	240 mm / 110 mm / 120 mm
Akumulátor	Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah
Certifikace	EN 12941 TH3, EN 12942 TM3

Technické detaily k masce Shigematsu GX02 najdete na straně 21.
Technické detaily k masce Shigematsu CF02 najdete na straně 22.

Výhody Chemical 2F

- Kompaktní tvar a nízká hmotnost
- Vysoká mechanická a chemická odolnost
- Vyspělý elektronický systém varování uživatele
- Plnobarevný TFT displej přehledně zobrazuje potřebné informace
- Možnost dekontaminace - IP65
- Doba provozu až 10 hodin
- Vysoký nominální ochranný faktor NOF 2000