

Univerzální kukla CA-10

CleanAIR®

CleanAIR®

Kukla s dvojitým systémem těsnících linií [po obvodu tváře a kolem krku] dosahuje vyššího stupně ochrany [TH3], chrání dýchací orgány, obličeji, hlavu a krk uživatele.

Nastavitelný vnitřní hlavový kříž umožňuje přizpůsobení kukly uživateli (obvod a výška hlavy nastavitelné ve 3 stupních). Velikost kukly je upravitelná na zátylku a na krku. Široký panoramatický zorník pro dobrou prostorovou orientaci se speciální úpravou zorníku proti zamžlení. Kukla se dodává i v chemicky odolné a dekontaminovatelné variantě s lepenými švy.

Oblast použití

- Prašné provozy
- Chemické provozy
- Lakovny
- Laboratoře
- Farmaceutický průmysl

Dostupné varianty

- Oranžová, modrá, šedá – chemicky odolná



Technické parametry	
Hmotnost	225 g (250 g chemicky odolná varianta)
Rozměry	150 mm / 450 mm / 300 mm
Materiál	kukla – polyester s PVC vrstvou [„Tychem F“ chemicky odolná varianta] hlavový kříž – polyetylén zorník – propionát celulózy
Ochranný faktor (NOF)	500
Certifikace	EN 12941 TH3, EN 14594 3A
Připojovací závit	CA40x1/7"

Popis produktu**Obj. číslo****Kompletní kukly**

Univerzální kukla CA-10 oranžová	71 10 00
Univerzální kukla CA-10 modrá	71 10 00B
Univerzální kukla CA-10 chemicky odolná – šedá	71 10 00G

Spořební díly, příslušenství

Ochranná fólie, samolepicí [pro kukly CA-1, 2 a 10, balení 10 ks]	70 01 20/10
Zimní čepice + čelová páska	71 01 10
Čelová páska CleanAIR® [balení 10 pcs]	16 70 01/10



Lehký ochranný štít CA-3 s jednoduše vyměnitelným zorníkem poskytuje ochranu obličeje a dýchacích cest při broušení.

Pohodlný nastavitelný hlavový kříž zajišťuje uživatelský komfort při nošení. Možnost nastavení velikosti obvodu a výšky hlavy v širokém rozsahu.

Dostupné se dvěma základními typy zorníků:

Polykarbonát – vysoká mechanická odolnost, vhodné pro broušení.

Dle EN 166 chrání proti nárazu částic se střední energií

Acetát – vysoká chemická odolnost. Vhodné pro prostředí s požadovanou chemickou ochranou.

Pozor! – tento typ zorníku není určen pro broušení.
Dle EN 166 chrání proti rozstřiku kapalin.

Oblast použití

- Prašné provozy bez nutnosti ochrany krku a ramen
- Pracoviště s nízkými požadavky na chemickou odolnost
- Těžké průmyslové provozy – broušení, úpravy povrchů
- Stavebnictví

Technické parametry

Hmotnost	520 g
Rozměry	300 mm / 350 mm / 220 mm
Materiál	sklet – polyamid hlavový kříž – polyamid zorník – polykarbonát / acetát
Ochranný faktor (NOF)	50
Certifikace	EN 12941 TH2, EN 14594 2A
Připojovací závit	CA40x1/7"

Popis produktu**Obj. číslo****Kompletní kukly**

Brusný štít CA-3 (polykarbonát)	71 03 00
Ochranný štít CA-3 (acetát)	71 03 01

Spotřební díly, příslušenství

CA-3 náhradní zorník polykarbonát	71 03 30
CA-3 náhradní zorník acetát	71 03 33
Těsnící rouška – univerzální	70 21 53
Ochranná fólie samolepicí [pro CA-3, balení 10 ks]	71 03 20
Čelová páska CleanAIR® [balení 10 ks]	16 70 01/10