

## SVÁŘEČSKÁ DEKA ZE SKELNÝCH VLÁKEN

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB ST100100 TA	1 x 1 m	BĚŽOVÁ	580 g/m <sup>2</sup>
WB ST100200 TA	1 x 2 m	BĚŽOVÁ	580 g/m <sup>2</sup>
WB ST200200 TA	2 x 2 m	BĚŽOVÁ	580 g/m <sup>2</sup>
WB ST200300 TA	2 x 3 m	BĚŽOVÁ	580 g/m <sup>2</sup>
WB ST1002500 TA	1 x 25 m	BĚŽOVÁ	580 g/m <sup>2</sup>
WB ST1005000 TA	1 x 50 m	BĚŽOVÁ	580 g/m <sup>2</sup>

Nehořlavá krycí látka ze skelných vláken je vhodná pro lehčí svářečské práce, řezání plamenem, nebo broušení. Chrání proti rozstříku, jiskrám a vysokým teplotám. Odolává teplotě 550 °C, krátkodobě až 750 °C.

550°C

## SVÁŘEČSKÁ DEKA ZE SKELNÝCH VLÁKEN S VERMIKULITEM

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB VE100100 BK	1 x 1 m	ČERNÁ	875 g/m <sup>2</sup>
WB VE100200 BK	1 x 2 m	ČERNÁ	875 g/m <sup>2</sup>
WB VE200200 BK	2 x 2 m	ČERNÁ	875 g/m <sup>2</sup>
WB VE200300 BK	2 x 3 m	ČERNÁ	875 g/m <sup>2</sup>
WB VE1002500 BK	1 x 25 m	ČERNÁ	875 g/m <sup>2</sup>
WB VE1005000 BK	1 x 50 m	ČERNÁ	875 g/m <sup>2</sup>

Nehořlavá krycí látka je vyrobena ze skelných vláken s vermikulitem. Vhodná pro použití ve středních a těžkých průmyslových provozech. Poskytuje ochranu proti vysokým teplotám, chrání proti oděru, oxidaci, rozstříku, jiskrám a strusce. Odolává teplotě 750 °C, krátkodobě až 950 °C.

750°C