

# SVÁŘEČSKÉ DEKY

1100°C

## SILIKÁTOVÁ SVÁŘEČSKÁ DEKA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB SI092100 TA	0.92 x 1 m	BÉŽOVÁ	600 g/m <sup>2</sup>
WB SI092200 TA	0.92 x 2 m	BÉŽOVÁ	600 g/m <sup>2</sup>
WB SI180200 TA	1.8 x 2 m	BÉŽOVÁ	600 g/m <sup>2</sup>
WB SI180300 TA	1.8 x 3 m	BÉŽOVÁ	600 g/m <sup>2</sup>
WB SI0922500 TA	0.92 x 25 m	BÉŽOVÁ	600 g/m <sup>2</sup>
WB SI0925000 TA	0.92 x 50 m	BÉŽOVÁ	600 g/m <sup>2</sup>

Nehořlavá silikátová krycí látka vhodná pro těžké svářečské a řezací aplikace. Poskytuje perfektní ochranu proti vysokým teplotám, rozstříku, roztavenému kovu i kyselinám, k ochraně hadic a kabelů. V nouzových případech může být použita, jako protipožární příkrývka. Odolává teplotám 1100 °C, krátkodobě až 1350 °C.

## SVÁŘEČSKÁ DEKA MICA COMPOUND

OBJEDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	HMOTNOST
WB MC100100 BK	1 x 1 m	ČERNÁ	2298 g/m <sup>2</sup>
WB MC100200 BK	1 x 2 m	ČERNÁ	2298 g/m <sup>2</sup>
WB MC200200 BK	2 x 2 m	ČERNÁ	2298 g/m <sup>2</sup>
WB MC200300 BK	2 x 3 m	ČERNÁ	2298 g/m <sup>2</sup>
WB MC1002500 BK	1 x 25 m	ČERNÁ	2298 g/m <sup>2</sup>
WB MC1005000 BK	1 x 50 m	ČERNÁ	2298 g/m <sup>2</sup>

Nehořlavá krycí látka vhodná pro těžké svářečské a řezací aplikace. Je otěruvzdorná, poskytuje perfektní ochranu proti vysokým teplotám, jiskrám, roztavenému kovu a rozstříku o vysoké intenzitě. Odolává extrémním teplotám až 2000 °C.

2000°C