

# AGSZ 18-280 LBL

## Select

Akumulátorová přímá bruska

Objednací číslo: 7 123 02 62 00 0

### FEIN SELECT<sup>+</sup>



Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro efektivní oddělování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.

- Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- Velmi výkonný. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1 100 W.
- Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- Maximální postup práce díky HighPower lithium-iontovým bateriím FEIN. Vysokoproudové akumulátorové články s trvale vysokým výstupem proudu a s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontová baterie..
- Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.
- Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- Flexibilita s rozhraním FEIN MultiVolt. Stroj lze používat se všemi lithium-iontovými bateriemi FEIN (12–18 V).
- Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.



# AGSZ 18-280 LBL Select

Akumulátorová přímá bruska

Objednací číslo: 7 123 02 62 00 0

## Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	9 000 - 28 000 1/min
Max. Ø brusného nástroje	50 mm
Max. Ø Upínací čelist	8 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,60 kg
Aku	X

## V ceně zahrnuto::

1 upínací čelist o průměru 6 mm

Otevřený klíč velikost 13

Otevřený klíč velikost 17

1 umělohmotný kufřík na nářadí