

# AerTEC® YOGA

CleanAIR®

*Nová svářečská kukla se zabudovaným systémem rozvodu vzduchu a kvalitní samostmívací kazetou AerTEC® X100. V kombinaci s filtračně-ventilačními jednotkami či systémy tlakového vzduchu CleanAIR® poskytuje pokročilou úroveň ochrany před nebezpečnými kontaminanty v náročných provozech.*

AerTEC® YOGA představuje kvalitní svářečskou kuklu za cenu, kterou si můžete dovolit. Nová koncepce YOGA využívá lehkou, ale odolnou svářečskou kuklu v kombinaci s vysoce kvalitní samostmívací kazetou AerTec® X100. Toto řešení je vhodné pro většinu metod svařování včetně TIG a to i při velmi nízkých proudech.





### Výhody

- Vynikající poměr cena / výkon
- Nízká hmotnost, vyvážená a pohodlná
- Nastavitelná tmavost 9–13
- Vhodná ochrana pro všechny svářečské metody
- Brusný mód
- 4 senzory
- Nastavení citlivosti snímacích senzorů
- Nastavení zpoždění roztemnění

### Technické parametry

Optická třída	1/1/1/2
Rozměry kazety	110×90 mm
Zorné pole	100×53 mm
Počet senzorů	4
Stupeň ztmavení	DIN4/9–13
Nastavení tmavosti	vnitřní
Mód broušení	ANO, DIN4
Ovládání citlivosti	ANO
TIG detekce	vylepšená
Napájení	solární článek + výmenná CR2032 baterie
Certifikace	EN379 (kazeta), EN175 B (kulka)

### Popis produktu

Obj. číslo

#### Kompletní kulky

Svářečská kulka CA-27 s integrovaným rozvodem vzduchu a samostmívací kazetou AerTEC® X100 4/9–13	70 27 01
Svářečská kulka AerTEC® YOGA – vnitřní nastavení tmavosti 9–13, citlivosti, zpoždění a módu broušení	40 27 01

#### Spotřební díly, příslušenství

Svářečská kulka CA-27 YOGA – s rozvodem vzduchu, bez samostmívací kazety	70 27 97
Svářečská kulka AerTEC® YOGA – bez rozvodu vzduchu, bez samostmívací kazety	40 27 97
Hlavový kříž AerTEC® YOGA	70 27 41
Přestavba svář.kulky na dýchání, připojení CA40, vzduch, kanál, rouška, sada	44 00 85CA
Univerzální rouška pro svářečské kulky	70 21 53
Samostmívací kazeta AerTEC X100, 9–13	40 51 00
Ochranná fólie – vnější	70 27 71
Ochranná fólie – vnitřní	70 27 72
Lehká flexi hadice QuickLOCK™ - CA40x1/7"	71 00 60