

TECHNICKÝ LIST

Strana 1 z 1

Řada: 3
Kód produktu: 3634G00

Vytvořeno dne: 10/09/2016
Revidováno dne: 11/08/2017

WS 3634 G – PASIVAČNÍ GEL NA NEREZOVOU OCEL

POPIS

WS 3634 G je gel určený k pasivaci nerezové oceli. Tento prostředek vytváří na povrchu materiálu ochrannou vrstvu a tím zajišťuje vyšší odolnost vůči korozi. Výrobek je určen výhradně pro profesionální/průmyslové využití, a to za přísného dodržování relevantních bezpečnostních předpisů a návodu k použití.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou nebo chloridy
- Vynikající tixotropie, umožňuje vertikální aplikaci
- Zelené zbarvení usnadňuje identifikaci oblasti, kde byla provedena aplikace
- Rychle vytváří ochrannou vrstvu na svarech a svařovaných plochách
- Obnovuje odolnost proti korozi
- Eliminuje kontaminaci feritickými kovy
- Vhodné i pro aplikaci po moření
- Vhodný jako ošetření povrchu po leštění
- Při opakovaném použití prodlužuje životnost nerezové oceli
- Zachovává původní vlastnosti povrchu nerezové oceli, neproniká do základního kovu a nenarušuje ho.
- Vytváří sjednocený povrch a zachovává jeho chemické vlastnosti

VYUŽITÍ

- Austenitická nerezová ocel
- Stabilizovaná i nestabilizovaná nerezová ocel
- Nikl a jeho slitiny

APLIKACE

- Viz návod k použití

TECHNICKÉ ÚDAJE A CERTIFIKACE

Vzhled:	Gel
Barva:	Žlutá
Rozpustnost	Částečně rozpustný ve vodě
Hustota	1,15 g/cm ³
pH	≈1

