

ESAB Oděvy pro svařování

ESAB Svařovací bunda a kalhoty Proban a kůže

Svařovací bunda ESAB Kůže/proban, M 0700 010 301
Svařovací bunda ESAB Kůže/proban, L 0700 010 302
Svařovací bunda ESAB Kůže/proban, XL 0700 010 303
Svařovací bunda ESAB Kůže/proban, XXL 0700 010 304
Svařovací kalhoty ESAB Proban/kůže, M 0700 010 333
Svařovací kalhoty ESAB Proban/kůže, L 0700 010 334
Svařovací kalhoty ESAB Proban/kůže, XL 0700 010 335
Svařovací kalhoty ESAB Proban/kůže, XXL 0700 010 336

Popis:

Svařovací bundy a kalhoty jsou ušity z kombinace materiálů Proban a kůže a jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování. Rukávy a ramenní části bundy a přední díly kalhot, které jsou nejvíce vystaveny rozstříku při svařování, jsou ušity z kůže 1* jakosti. Přední a zadní díly jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu špičkové technologie Proban**. Součástí bundy jsou vnitřní kapsy, nastavitelné rukávy a stojáček. Švy jsou z Kevlaru. K dostání ve velikostech M až XXL.

*Kůže 1 jakosti je kvalitní plná kůže s hustě propletenými vlákny.

**Proban je kvalitní tkanina o složení 100% bavlna v gramáži 330 nebo 335 g/m² (keprová nebo saténová vazba) upravené špičkovou technologií PROBAN, která zajišťuje dostatečnou odolnost proti šíření plamene, sálavého žáru, konvenčního žáru a roztaveným kovovým kapkám v souladu s normami EN ISO 11612, a EN ISO 11611.

Značení:

Na přední straně bundy je označení loga výrobce, na visače pod límcem je uvedeno typové číslo a velikost.

Použití:

Oděvy ESAB Proban/kůže jsou přizpůsobeny maximálnímu pohodlí a bezpečnosti při svařování, jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kůže. Umožňují optimální komfort, pohodlí, odolnost i vyšší pracovní výkon. Zaručují dostatečnou odolnost proti šíření plamene, sálavého žáru, konvenčního žáru a roztaveným kovovým kapkám.

Vlastnosti a značení:

Oděvy splňují podmínky EN ISO 11612



Materiál oděvu při styku s plamenem nebo s malými hořícími částicemi pouze zuhelnatí, ale oheň se dále nešíří, a tím se zabrání úrazům vznikajícím kontaktem s hořícím oděvem.

Oděvy splňují podmínky EN ISO 11611:



- Třída 1 chrání proti méně nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují nižší úroveň rozstříku a sálavého tepla.

- Třída 2 chrání proti více nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úroveň rozstříku a sálavého tepla.

Návod na údržbu a ošetřování

Před praním uzavřete zdrhovadlo a všechny stuhové uzávěry. Používejte běžné tekuté prací prostředky bez bělicích účinků. Při nadměrném znečištění doporučujeme předpírku nebo případně chemické čištění. Po praní oděv důkladně vymáchejte a odstředíte na nižší otáčky /max. 600 ot/min/.

Upozornění !

Udržujte oděv čistý, špinavý oděv může vést ke snížení ochrany. Oděv je plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Oděv plní svou ochrannou funkci v prostředí s normálním atmosférickým obsahem kyslíku. Dvoudílné oděvy musí být nošeny společně pro poskytnutí předepsané úrovně ochrany.

Skladování, přeprava, likvidace

Oděvy skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla a U/V záření. Výrobce nenes odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Distributor:

ESAB VAMBERK, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk