

WhaleSpray

Technické údaje

WS 1805 S

Řada: 1
Kód výrobku: 1805S

Datum vytvoření: 02/11/2011
Datum revize: 30/06/2012
Strana: 1 ze 2

Popis

WS 1805 S, inovativní keramický ochranný povlak pro svařovací procesy. Jedinou aplikací se tvoří suchý film, který účinně chrání svařovací zařízení po dobu až 8 hodin. Nevyžaduje se čištění zařízení, což snižuje náklady a zvyšuje produktivitu. Kompatibilní s lakovacím anebo nátěrovým procesem.

Popis

- *Keramický povlak, bez oleje.
- *Zvyšuje produktivitu o 11 %.
- *Aplikovaná vrstva se vysuší za pár sekund.
- *Snižuje náklady za spotřební výrobky až o 70 %.
- *Ochranná vrstva nabízí vynikající přilnavost.
- *Chrání trysky, koncovky kontaktů a přípravky.
- *Jediná aplikace nabízí ochranu po celou směnu.

Aplikace

Svařování MIG/MAG.
Laserové a plazmové řezání.
Ochrana povrchů.
Přípravky, díly a všechny druhy příslušenství.

Jak nanášet

Energicky protřepejte nádobku s aerosolem, odšroubujte trysku, postříkejte na části, které si přejete ochránit, připevněte trysku a nastříkejte na vnitřní i vnější stranu.
Odstraňte výrobek z trysky po použití aplikací při nádobce dnem vzhůru.

Technická data

Barva

Bílá

Měrná hmotnost při 15 °C

2200 kg/m³

WhaleSpray

Technické údaje

WS 1805 S

Řada: 1
Kód výrobku: 1805S

Datum vytvoření: 02/11/2011

Datum revize: 30/06/2012

Strana: 2 ze 2

POVAHA VÝROBKU
Aerosol