

# WhaleSpray

## Technické údaje

### WS 1805

### Gel

1  
1805L00

Datum vytvoření: 22/08/2018

Datum revize:

Strana: 1 ze 1

## Popis

**WS 1805 Gel**, inovativní keramický ochranný povlak pro svařovací procesy. Chrání zařízení po dobu až 8 hodin a tvoří efektivní film.

V roce 2018 pouze WhaleSpray prezentuje celosvětově tento exkluzivní produkt.

Díky keramickému řešení je 8 x efektivnější než jakýkoli jiný gel na světovém trhu.

## Popis

- Používání gelu reguluje životnost trysek hořáků, snižuje náklady spotřebního materiálu až o 70%
- Je o 90% ekonomičtější než ostatní gel, který je na světovém trhu
- Zvyšuje produktivitu o 11%
- Výjimečný mazací a separační účinek
- Chrání proti korozi
- Stabilizuje svařovací oblouk zajišťující volný průtok plynu
- Bez rozpouštědel
- Bez silikonu
- 100% aktivní produkt, neobsahuje rozpouštědla ani vodu
- Nehořlavý
- Balení 500g

## Aplikace

- Trysky svařovacích hořáků v poloautomatických a automatických procesech

## Jak nanášet

- Ponořit špičku horké trysky do gelu, opakovat aplikaci dle potřeby.
- Postačí homogenní film.
- Používat malé množství produktu, nedoporučuje se nadměrné použití.
- Pokud po ponoření dojde k přebytku použití produktu, protřepte hořák, abyste ho odstranili.

## Technická data

Barva

Gel/pasta bílé barvy

Hustota při 20 °C

0.85 g/cm<sup>3</sup>

# WhaleSpray

Technické údaje

**WS 1805**

**Gel**

1  
1805L00

Datum vytvoření: 22/08/2018

Datum revize:

Strana: 2 ze 1

POVAHA VÝROBKU

Gel