

# UNI 4.0 ODSAVACÍ JEDNOTKA

**Filtrační jednotka UNI 4.0** je určena k odsávání škodlivin vznikajících při svařování, řezání plazmou, broušení různých materiálů, pískování atd.

Jednotka je vyrobena z vysoce kvalitních pozinkovaných plechů a je vybavena dvěma filtry typu cartridge, které se automaticky čistí pomocí stlačeného vzduchu, nečistoty se pak sbírají v zásobníku umístěném pod filtry.

Jednotka UNI 4.0 pracuje na bázi recyklace vzduchu - nasává znečištěný vzduch, který přefiltrovaný vypouští zpět do prostoru.

Díky kompaktním rozměrům a umístění na platformě s kolečky je vysoce mobilní a zabírá na pracovišti málo prostoru. Je kompatibilní s odsavacími rameny typu Armoflex a Armotech, nebo k ní může být připojena flexibilní hadice o různých průměrech až do délky 20 m.

## Výhody:

- kompaktní rozměry
- automatický systém čištění
- filtrační účinnost 99,5 %
- skvělý poměr výkonu vůči rozměrům a hmotnosti
- snadná instalace a údržba
- vysokokapacitní filtr - 16m<sup>2</sup>

## Oblast použití:

- Odsávání nečistot vznikajících při svařování, řezání plazmou, pískování, broušení a dalších činnostech.

Model	Sací výkon	Efektivní sací výkon	Příkon	Hmotnost	Rozměry
	m <sup>3</sup> / h	m <sup>3</sup> / h	kW	kg	mm
UNI 4.0	2500	1200	1,1	175	v: 850 h: 1300 š: 810

