

Nová kompaktní přenosná jednotka AER201 slouží k odsávání dýmů vznikajících při svařování. Pracuje na bázi recyklace vzduchu - nasává znečištěný vzduch, který přefiltrován vypouští zpět do prostoru. Díky svým kompaktním rozměrům je snadno přenosná. Je vhodná spíše ke krátkodobým činnostem např. servisům, opravám a občasnému svařování s menší koncentrací škodlivin. Filtr se skládá z lapače jisker, částicového a uhlíkového filtru. Dvoumetrová flexibilní hadice s magnetickým držákem umožňuje snadné upevnění koncovky hadice bezprostředně u zdroje zplodin.

Jednotka je vybavena manuálním regulátorem průtoku vzduchu a vývodem, na který lze připojit hadici o průměru 55 mm a vzduch vyvést na žádoucí místo.



Výhody:

- kompaktní rozměry
- snadná ovladatelnost
- regulace průtoku vzduchu

Oblast použití:

- Odsávání svařečských dýmů při svařečských aplikacích menšího rozsahu



Model	Délka	Sací průtok	Krytí IP	Účinnost filtrace	Celková hmotnost	Hlučnost
	mm	m ³ / h	-	%	kg	
AER201	1 000	250	55	85	20	65 dB