

CleanAIR[®]

VERUS air

NEJLEPŠÍ OCHRANA
PRO KAŽDÉHO SVÁŘEČE



CleanAIR®

VERUS



JET



NEJLEPŠÍ OCHRANA PRO KAŽDÉHO SVÁŘEČE

Svářečská kukla s inovativním systémem rozvodu vzduchu zvyšuje uživatelský komfort a ochranu dýchacích cest bez kompromisů.

Verus air je profesionální svářečská kukla vhodná pro většinu svařovacích metod, jako je MIG/MAG, TIG, plasmové řezání a svařování, drážkování uhlíkovou elektrodou a svařování a řezání plamenem. Není vhodná pro laserové svařování.

- Pokročilý systém rozvodu vzduchu v dýchací zóně zajišťuje nejvyšší ochranu dýchacích cest a komfort.
- Samostmívací kazeta TRUE COLOUR s nejvyšší optickou třídou 1/1/1.
- Rychlá a snadná výměna všech náhradních dílů.

CleanAIR® Verus Air

DISTRIBUCE VZDUCHU

Pokročilý integrovaný systém rozvodu vzduchu.

SNADNÉ PŘEPÍNÁNÍ

Ovládání brusného režimu.

ZMĚNA ÚHLU SKLONU

Ovládání nastavení sklonu je snadno přístupné z vnější strany kukly.

PLNĚ NASTAVITELNÉ

Vnější ovládání směru a intenzity proudění vzduchu v kukle.

LEHKÁ A ODOLNÁ

Lehká a odolná kukla, splňující požadavky EN 175 B zajišťuje ochranu proti rychle letícím částicím.

Schválené kombinace s filtračně-ventilační jednotkou/tlakovým vzduchem

AerGO®



Basic



Chemical 2F



Pressure Flow Master



Pressure



VariGEAR

CleanAIR®

SEDÍ VŠEM

Nově navržený hlavový kříž umožňuje přesné nastavení dle individuálních potřeb.

RYCHLÁ VÝMĚNA

Snadná výměna hlavového kříže bez nutnosti demontáže upínacího systému.

PŘIZPŮSOBITELNÁ

Snadné nastavení vzdálenosti obličeje svářeče od samostmívací kazety.

Nastavte si kuklu co nejbližší vašim očím pro lepší výhled a minimální zatížení krku.

DRŽÁK HADICE

Snadno odnímatelný držák hadice lze umístit buď vlevo nebo vpravo.

MĚKKÉ POLSTROVÁNÍ

Komfortní polstrování sedí pohodlně na temeni hlavy a zajišťuje lepší rozložení hmotnosti.

POHODLNÝ HLAVOVÝ KŘÍŽ

Vrchní část hlavového kříže je vertikálně nastavitelná, pro různé velikosti a tvary hlavy.

PŘESNÉ NASTAVENÍ

Jemný ráčnový mechanismus umožňuje přesné nastavení obvodu hlavy a bezpečné uchycení.

KOMFORT PRO VAŠI HLAVU

Měkké polstrování zadní části hlavového kříže je pohyblivé, díky tomu se přizpůsobí různým tvarům hlavy.



Nastavitelné proudění vzduchu



Pro maximální komfort můžete nastavit proudění vzduchu celkem ve třech zónách

Zóna 1 – ovládací páčka, přístupná z vnější části kukly, ovládá směr vzduchu vycházející ze vzduchového kanálu v dolní části kukly.

Zóna 2 – ovládací mechanismus, přístupný z vnější části kukly, ovládá směr vzduchu vycházející ze vzduchového kanálu v horní části kukly.

Zóna 3 – dva posuvné ovládací prvky na vnitřní straně kukly regulují intenzitu proudění vzduchu buď k ústům svářeče nebo do stran.

Samostmívací kazeta S60+

BĚŽNÁ
SAMOSTMÍVACÍ
KAZETA



**TRUE COLOUR
TECHNOLOGIE**

True colour displej nabízí věrné podání barev a jasný výhled za všech okolností.

UVIDÍTE VÍCE

Velké zorné pole 98 x 62 mm

- Skvělé optické vlastnosti a lepší výhled
- K dispozici až 10 stupňů zatmavení pro různé svařečské práce
- Funkce zpoždění umožňuje uživateli nastavit dobu přechodu z temného do světlého stavu
- Díky širokému rozsahu citlivosti lze snadno přizpůsobit samostmívací kazetu všem svařovacím procesům
- Čtyři senzory pro stabilní detekci oblouku
- Chytré napájení – automatické zapnutí, automatické vypnutí (po neaktivních 30 minutách)
- Zvětšovací sklo lze snadno nasadit na samostmívací kazetu
- Splňuje nejvyšší požadavky na ochranu zraku svařečů dle EN 379

Rozšiřte vaši ochranu

dostupné příslušenství*

Ochrana hlavy, nehořlavá 70 30 71
Ochrana krku, nehořlavá 70 30 72

* standardně dodáváno s CleanAIR® Verus air



Technické specifikace kukly

Hmotnost	793 g
Materiál	Polyamid (PA)
Konektor hadice	QuickLOCK™
Certifikace / NPF – ochrana dýchacích cest	filtračně-ventilační jednotky - EN 12941, TH3 / NPF 500 systémy tlakového vzduchu - EN 14594 [3B] / NPF 200
Certifikace – ochrana zraku a obličeje	svářečská kukla - EN 175 B samostmívací kazeta - EN 379 [1/1/1/1]

Technické specifikace samostmívací kazety

Rozměry	110 x 90 x 7 mm
Zorné pole	98 x 62 mm
Stupeň zatmavení	stupeň zatmavení DIN 5-8 / 9-14 světlý stav DIN 3
Spínací čas	0,00015 s (0,15 ms) - ztmavení 0,1 - 0,9 s (nastavitelné) - roztemnění

Název produktu**Objednací číslo**

Svářečská kukla CleanAIR® Verus air včetně ADF S60F	70 30 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® AerGO® & Verus air	30 30 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® Basic & Verus air	81 30 01