

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	125 mm
Elast. brusný kotouč Ø	125 mm
Závit	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	2,00 kg
Hmotnost bez akumulátoru	2,00 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L _{pA} Nejistota měření měřené hodnoty K _{pA}	86 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu L _{WA} Nejistota měření měřené hodnoty K _{WA}	97 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku L _{pCpeak} Nejistota měření měřené hodnoty K _{pCpeak}	99 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	4,9 m/s ² 1,5 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²