

Pístové kompresory Pro Line A29B

mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
- jednostupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení
- vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice a dochlazovače
- provedení na tlakové nádobě se dvěma předními kolečky s brzdami a pryžovým madlem rukojeti
- součástí výbavy regulátor tlaku a manometry, vypouštění z nádoby pomocí kulového kohoutu
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2



Pístové kompresory Pro Line A29B											
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
								d	š	v	
A29B-1,5-27CM	255	184	27	10	1,5	230/50	1075	810	390	710	43
A29B-1,5-27CT	255	184	27	10	1,5	400/50	1075	810	390	710	43
A29B-1,5-50CM	255	184	50	10	1,5	230/50	1075	870	370	780	49
A29B-1,5-50CT	255	184	50	10	1,5	400/50	1075	870	370	780	49
A29B-1,5-90CM	255	184	90	10	1,5	230/50	1075	1010	415	900	56
A29B-1,5-90CT	255	184	90	10	1,5	400/50	1075	1010	415	900	56
A29B-1,5-150CM	255	184	150	10	1,5	230/50	1075	1375	420	950	87
A29B-1,5-150CT	255	184	150	10	1,5	400/50	1075	1375	420	950	87

Pístové kompresory Pro Line A39B

mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
- jednostupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení; vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice a dochlazovače
- provedení na tlakové nádobě se dvěma předními kolečky s brzdami a pryžovým madlem rukojeti
- součástí výbavy regulátor tlaku a manometry, vypouštění z nádoby pomocí kulového kohoutu
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2



Pístové kompresory Pro Line A39B											
Obj. č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
								d	š	v	
A39B-2,2-90CM	393	283	90	10	2,2	230/50	1050	1180	460	930	72
A39B-2,2-90CT	393	283	90	10	2,2	400/50	1050	1180	460	930	72
A39B-2,2-150CM	393	283	150	10	2,2	230/50	1050	1375	420	950	87
A39B-2,2-150CT	393	283	150	10	2,2	400/50	1050	1375	420	950	87
A39B-2,2-200CM	393	283	200	10	2,2	230/50	1050	1500	470	1110	91
A39B-2,2-200CT	393	283	200	10	2,2	400/50	1050	1500	470	1110	91
A39B-2,2-270CM	393	283	270	10	2,2	230/50	1050	1530	595	1160	138
A39B-2,2-270CT	393	283	270	10	2,2	400/50	1050	1530	595	1160	138
A39B-3-90CT	486	350	90	10	3	400/50	1300	1180	460	930	72
A39B-3-200CT	486	350	200	10	3	400/50	1300	1500	470	1110	91
A39B-3-270CT	486	350	270	10	3	400/50	1300	1530	595	1160	138

Řada Pro Line - rozšířená výbava

Kompresory s jednotkami A29B a A39B jsou oproti stejným modelům s jednotkami A29 a A39 vybaveny užitečnou rozšiřující výbavou, kterou ocení každý profesionální uživatel:



• Pryžové madlo na rukojeti zvyšuje komfort manipulace

• Dochlazovač na výstupu pro nižší teplotu vzduchu, méně kondenzátu a menší namáhání zpětného ventilu

• Dvě přední kolečka vybavená brzdami pro extrémně snadnou manipulaci při transportu a vysokou stabilitu stroje

• Kulový kohout pro velice jednoduché vypouštění kondenzátu