

# 2× LEPŠÍ BRUSNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

⊕ **PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST**  
⊕ **UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ**



## 2 VÝKONNOSTNÍ ŘADY:

### NORLING PROFESSIONAL

- Vysoce výkonné brusné kotouče
- Pro aplikaci v náročných podmínkách
- Rychlejší úběr materiálu = úspora času a nákladů
- K dispozici s keramickými i zirkonovými lamelami
- Podklad kotouče z bavlny a polyesteru

### NORLING EXTRA

- Ideální poměr cena–výkon pro běžné použití v dílně
- Univerzální použití
- Komfortní broušení i s malým přtlakem
- Podklad kotouče ze 100% bavlny



# LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE NORLING

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Kotouče pro hrubé i jemné broušení, broušení svarů, úkosy, odhrotování, čištění, odstranění rzi a starých nátěrů atd.
- Univerzální použití na všechny typy ocelí, včetně nerezových, neželezné materiály apod.
- Vysoký výkon, dlouhá životnost, malá hlučnost, pohodlnější broušení
- Vhodné pro všechny typy brusek
- 3 typy kotoučů, 2 výkonnostní řady – snadný výběr podle náročnosti práce
- Bezpečnost a spolehlivost garantována ve shodě s normou EN 13743



## NORLING PROFESSIONAL Z765

ZIRKON



- Vysoce účinné zirkonové brusivo na polycottonovém základu (směs bavlny a polyesteru)
- Tvrdší podklad – možnost použití i na obtížněji obrobitelné materiály
- Velmi vhodné i na broušení a zabrušování svarů, odhrotování, srážení hran atd.
- Pro všechny druhy ocelí (včetně vysokopevnostní, žáruvzdorné i nerezové) a litinu

Materiál: ZIRKON		Podklad: POLYCOTTON	
Průměr (mm)	Zrnitost	Počet lamel	Objednáací číslo
115	P40	60	Z765-115-P40
115	P60	72	Z765-115-P60
115	P80	72	Z765-115-P80
125	P40	70	Z765-125-P40
125	P60	80	Z765-125-P60
125	P80	90	Z765-125-P80
150	P40	80	Z765-150-P40
150	P60	80	Z765-150-P60
150	P80	80	Z765-150-P80

## NORLING PROFESSIONAL CERAMIC K870

KERAMIKA




- Keramické brusivo na pevném podkladu z polyesteru
- O 20 % vyšší houževnatost než zirkonový korund
- Rychlejší opracování tvrdých materiálů, vyšší efektivita práce
- Samoostřicí efekt – zrna se neobrušují ale odlamují, čímž opět vzniká ostrá hrana.
- Velmi vhodné i na slitiny, litiny a oceli – včetně nerezové

Materiál: KERAMIKA		Podklad: POLYESTER	
Průměr (mm)	Zrnitost	Počet lamel	Objednáací číslo
115	P40	56	K870-115-P40
115	P60	65	K870-115-P60
115	P80	65	K870-115-P80
125	P40	64	K870-125-P40
125	P60	72	K870-125-P60
125	P80	80	K870-125-P80
150	P40	70	K870-150-P40
150	P60	80	K870-150-P60
150	P80	80	K870-150-P80

## NORLING EXTRA Z747

ZIRKON



- Zirkonové brusivo na podkladu ze 100% bavlny
- Komfortní broušení svarů, hran, odstraňování otřepů, rzi, starých nátěrů atd.
- Vhodné na všechny druhy ocelí (včetně nerezů), neželezné kovy a dřevo
- Ideální poměr cena-výkon pro každodenní použití v dílně

Materiál: ZIRKON		Podklad: 100% BAVLNA	
Průměr (mm)	Zrnitost	Počet lamel	Objednáací číslo
115	P40	60	Z747-115-P40
115	P60	72	Z747-115-P60
115	P80	72	Z747-115-P80
115	P120	90	Z747-115-P120
125	P40	70	Z747-125-P40
125	P60	80	Z747-125-P60
125	P80	90	Z747-125-P80
125	P120	100	Z747-125-P120
150	P40	75	Z747-150-P40
150	P60	75	Z747-150-P60
150	P80	90	Z747-150-P80



## PIKTOGRAMY A SYMBOLY



Vhodné na broušení ocelí.



Noste ochranné brýle.



Používejte pouze na suché povrchy.




Vhodné na nerezovou ocel.



Pracujte s ochranou sluchu.



Dodržujte bezpečnostní pokyny.



Vhodné na plechy a neželezné kovy.




Noste respirátor proti prachu.



Pracujte v ochranných rukavicích.

## ZNAČENÍ A ÚDAJE NA ETIKETĚ



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím proveďte vizuální kontrolu kotouče – kotouč nesmí být viditelně porušený, popraskaný atd.
- Ujistěte se, zda je kotouč vhodný pro brusku a materiál, se kterými hodláte pracovat.
- Brusné kotouče používejte pouze na suché povrchy.
- Po instalaci kotouče jej uveďte do zkušebního chodu v pracovních otáčkách, stůjte přitom mimo osu kotouče.
- Kotouče používejte pouze na brusce s ochrannými štíty, ochranné štíty nikdy neodstraňujte.
- Při broušení vždy používejte předepsané ochranné pomůcky – viz piktogramy na etiketě.
- Při výměně kotouče za jiný (např. jiný typ či zrnitost) odkládejte nepoužívaný kotouč na určené skladovací místo.
- Kotouče nikdy nenechávejte volně ležet na pracovišti.

**NORLING je privátní značkou společnosti ARTWELD s.r.o.**

Nádražní 120, 460 06 Liberec 6

Tel: +420 482 345 556

info@artweld.cz | www.artweld.cz

**WWW.NORLING.CZ**